

	10,5kW	16,5kW	21,0kW	24,0kW	32,5kW	65kW	130kW
ÇALIŞMA HAVASI SICAKLIĞI °C OPERATING AIR TEMPERATURE °C -15~43							
PERFORMANS DURUMU: HAVA 26°C, SU 26°C, NEM %80–PERFORMANCE CONDITION: AIR 26°C, WATER 26°C, HUMIDITY 80%							
Booster modunda ısıtma kapasitesi (kw) Heating capacity (kw) in booster mode	10,5	16,5	21	24	32,5	65	150
Isıtma kapasitesi (kw) Heating capacity (kw)	9	14,5	18	21	27,5	10,6~65	10,6~65
Güçlendirici modunda cop Cop in booster mode	6,5	6,4	6,1	6,2	6,4	6,1	5,8
Cop	14.5~7.2	15.3~7.0	15.9~6.7	16.1~6.9	15.4~7.1	6.15~16.11	6.15~16.11
%50 Kapasitede cop Cop at 50% capacity	10,6	11,1	11,2	11,6	11,5	11,2	11,2
PERFORMANS DURUMU: HAVA 15°C, SU 26°C, NEM %80–PERFORMANCE CONDITION: AIR 15°C, WATER 26°C, HUMIDITY 70%							
Booster modunda ısıtma kapasitesi (kw) Heating capacity (kw) in booster mode	7,25	11,5	14,5	16,5	21,5	50	50
Isıtma kapasitesi (kw) Heating capacity (kw)	6,23	10,5	12,5	14,5	18,5	8,02~50	126
Güçlendirici modunda cop Cop in booster mode	4,31	4,3	4,2	4,3	4,6	4,9	4,9
Cop	7.8~5.0	7.8~4.5	7.8~4.5	8.0~4.6	7.8~5.2	4.95~8.45	5,5
%50 Kapasitede cop Cop at 50% capacity	6,6	6,6	6,6	6,8	7,0	6,7	6,7
PERFORMANS DURUMU: HAVA 35°C, SU 28°C, NEM %80–PERFORMANCE CONDITION: AIR 35°C, WATER 28°C, HUMIDITY 70%							
Soğutma kapasitesi (kw) Cooling capacity (kw)	4,9	6,9	7,8	10,5	12,7	35	90
1m dB(A)'da ses basıncı Sound pressure at 1m dB(A)	37.8~44.2	41.2~48.3	42.9~50.8	40.8~51.2	43.3~53.9	58	40
1m dB(A)'da %50 kapasiteli ses basıncı Sound pressure of 50% capacity at 1m dB(A)	22,5	32,2	44,5	44,4	46,4	29	20
10m dB(A)'da ses basıncı Sound pressure at 10m dB(A)	17.8~25.6	20.3~28.7	22.9~30.8	20.8~31.2	23.3~31.9	--	--
Isı Eşanjörü Heat exchanger	PVC'de spiral titanyum tüp Spiral titanium tube in PVC						
Kasa	Galvanizli metal kasa Galvanized metal casing						
Güç kaynağı Power supply	230 V/1 Ph/50Hz					380~400V/3 Ph/50Hz	
Havada nominal giriş gücü 15°C (kW) Rated input power at air 15°C (kW)	0.22~1.49	0,39~2,35	0,43~2,61	0.49~3.5	0,64~5,12	0,65~10,56	22,91
15°C havada (A) nominal giriş akımı Rated input current at air 15°C (A)	1.06~5.81	1,77~10,06	1,87~11,35	2.13~12.65	0,93~9,15	2,43~12,72	43,5
Önerilen su akışı (m³/h) Advised water flux (m³/h)	3~4	5,6	6,5~8,5	8~10	10~12	21	36,11
Su borusu giriş-çıkış boyutu (mm) Water pipe in-out size (mm)	50						63
Soğutucu Refrigerant	R410A						

Tavsiye Edilen
Havuz Hacmi
Advised Pool Volume

10,5 kw: 20~40 m3
16,5 kw: 35~55 m3
21 kw: 40~75 m3
24 kw: 50~95m3
32,5 kw: 65~120 m3
65 kw: 100~220 m3
130 kw: 200~450 m3

Tanıtım videosunu
izlemek için QR kodu
okutun.

Scan the QR code to
watch the promotional
video.

